



SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

- PROFiSEAL® MS 25 ULTRAFLEX VLE

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

- Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.
- Jalkakäytävien sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.

Sovellettavan harmonisoiden teknisen määrittelyn mukaisesti:

- EN 15651-1: Tyyppi F-EXT-INT-CC; 25HM
- EN 15651-4: Tyyppi PW-EXT-INT-CC; 25HM

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

- Järjestelmä 3

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

- CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy, Temmeksentie 3, FI-90400 Oulu

Ilmoitettu arviointilaitos:

- SKZ - Testing GmbH, NB1213, on suorittanut tuotteen määrittelyn EN 15651-1 / EN 15651-4 järjestelmä 3 mukaisesti



Ilmoitettu suoritusoso: EN 15651-1 – F-EXT-INT-CC

Olenaiset ominaisuudet	Suoritusoso	Harmonisoitu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen (CWFT / CWT)	Tyyppi E	EN 15651-1
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD*	
Virtauksen vastus (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa (EN ISO 8340)	Hyväksytty	
Tartunta ja venymä eri lämpötiloissa (EN ISO 9047)	Hyväksytty	
Vetolujuusominaisuudet kylmissä olosuhteissa -30°C (EN ISO 8339)	1,0 MPa	
Tartunta ja venymä esijännityksen alaisena ja veteen upotuksen jälkeen (EN ISO 10590)	Hyväksytty	
Kestävyys (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Hyväksytty	

Ilmoitettu suoritusoso: EN 15651-4 – PW-EXT-INT-CC

Olenaiset ominaisuudet	Suoritusoso	Harmonisoitu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen (CWFT / CWT)	Tyyppi E	EN 15651-4
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD*	
Tilavuushäviö (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa (EN ISO 8340)	Hyväksytty	
Tartunta ja venymä pysyvässä vedossa suolaveteen kastamisen jälkeen, 28 päivää (EN ISO 10590)	Hyväksytty	
Vetolujuusominaisuudet kylmissä olosuhteissa -30°C (EN ISO 8339)	1,0 MPa	
Tartunta/venymä keinoitekoisessa säärasitusaltistuksessa kuumuudelle, kosteudelle ja UV-valolle (EN ISO 11431)	Hyväksytty	
Kestävyys (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Hyväksytty	

Kovettaminen:

- Menetelmä B

Substraatit:

- Laasti (mortar) M1 + pohjuste PROFiSEAL® Sealant Primer MSP
- Anodisoitu alumiini (anodised aluminium) ilman pohjustetta

*NPD (no performance determined) = ei mitattua suoritusosoa



Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mika Puttonen'.

Mika Puttonen, Toimitusjohtaja
CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy