

CG PROFITAPE™ PT12-PS



KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING USER GUIDE

PVC SUOJAUSTEIPPI

- Yleissuojausteippi sisä- ja ulkokäyttöön.
- Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettyä 1-6 viikkoa.
- Ei ole suositeltavaa asentaa teippiä alle +5°C lämpötiloissa.
- Jos teippiä käytetään tietyillä pinnoilla, kuten vesipohjaisilla ja nitrolakkapinnoilla, vesipohjaisilla maalipinnoilla, metallissa tai luonnonkivessä, teipistä voi jäädä liimajälkiä. Suosittelemme 48 tunnin koekäyttöä.
- Jos teippiä ei poisteta ammattimaisesti puupinnoilta, on mahdollista, että pinta vioittuu.
- Huonosti kiinnitetty maali tai lakka voi vahingoittua, kun suojausteippi poistetaan.

PVC SKYDDSTEJP

- Universal skyddstejp för inom- och utomhusbruk.
- Beroende på klimatförhållanden och monteringsytan kan tejpen vara på plats 1-6 veckor.
- Det rekommenderas inte att installera tejpen vid temperaturer under +5°C.
- Om tejpen används på vissa ytor, till exempel vattenbaserade och nitrolackerade ytor, vattenbaserade färgytor, metall eller natursten, kan tejplimsspår finnas kvar på ytan. Vi rekommenderar en 48-timmars provperiod.
- Om tejpen inte avlägsnas professionellt från träytor, är skador på ytan möjliga.
- Dåligt fäst färg eller lack kan skadas när tejpen tas bort.
- Dåligt applicerad färg eller lack kan skadas när tejpen avlägsnas.

PVC PROTECTION TAPE

- Universal protection tape for indoor and outdoor use.
- Depending on the climate conditions and the mounting surface, the tape can be attached for 1-6 weeks.
- Tape application is not recommended at temperatures below +5°C.
- If the tape is used on certain surfaces, such as water-based and nitro lacquer surfaces, water-based paint surfaces, metal or natural stone, there is a risk for adhesive traces on the surface. We recommend a 48-hour trial.
- If the tape is not professionally removed from wooden surfaces, there is a possibility that the surface will be damaged.
- Badly attached paint or varnish can be damaged when the tape is removed.

Arvioitu käyttöaika viikoissa ilman irrotusjälkiä | Beräknad användningstid i veckor utan tejplimsspår | Estimated clean peel time in weeks without tape residues

Betoni/Tiili – Betong/Tiili – Concrete/Brick	5	Kipsi – Gips – Plaster	1
uPVC – PVC	2	Anodisoitu alumiini – Anodiserat aluminium – Anodised aluminium	2
Keramiikka – Keramik – Ceramics	5	Keramiikka – Keramik – Ceramics	5
Puu – Trä – Wood	1	Puu – Trä – Wood	1

