



SUORITUSTASOILMOITUS
(Declaration of Performance, DoP)
Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

- CG PROFISEAL® - SEAL & FIX CONSTRUCTION VLE

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

- Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.

Sovellettavan harmonisoidun teknisen määrittelyn mukaisesti:

- EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT-CC; 25LM

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

- Järjestelmä 3
- Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

- CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy, Temmeksentie 3, FI-90400 Oulu

Ilmoitettu arviointilaitos:

- Fundacion Technalia Research & Innovation, NB1292, on suorittanut tuotteen määrittelyn järjestelmä 3 mukaisesti



Ilmoitettu suoritusaso: EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT-CC

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määrittys
Palokäytttyminen	Tyyppi E	EN 15651-1
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 10 %	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuusominaisuudet, sekanttimoduuli kylmissä olosuhteissa -30°C	≤ 0,9 MPa	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa kylmissä olosuhteissa (-30°C)	NF	
Elastinen palautuminen	≥ 70 %	
Kestävyys	Hyväksytty	

NPD = No performance determined. Suorituskykyä ei ole määritetty.
NF = No Failure. Ei puutteita, läpäissyt.

Kovettaminen:

- Menetelmä B, ISO 8340

Substraatti:

- Betoni ilman pohjustetta

Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Puttonen, Toimitusjohtaja