

PRIMER 43

Pohjuste parantamaan dispersiopohjaisten pinnoitteiden tarttuvuutta.

KUVAUS

PRIMER 43 on vesipohjainen pohjuste, joka levitetään huokoisille ja vähemmän yhtenäisille alustoille ennen vesipohjaisten dispersiopinnoitteiden levittämistä. Tämän pohjusteen käyttö sulkee huokosia ja kiinteyttää alustan sekä parantaa pinnoitteiden tarttuvuutta vaikeille alustoille.

Tyypillinen käyttö:

- » Vanhoille pölyisille alustoille konsolidointia varten
- » Vesiherkille alustoille, kuten kipsilevylle ja kipsilaastille

KÄYTTÖ

Poista pöly ja kaikki haurastuneet osat alustalta.

PRIMER 43 levitys ei poista alustan valmistelun tarvetta.

Levitä PRIMER 43 matalapaineruiskulla tai ilmattomalla ruiskutuslaitteella.

Levitä vain yksi kerros, noin 100 g/m², alustan huokoisuudesta riippuen. Anna kuivua ennen vesipohjaisten dispersiopinnoitteiden levittämistä.

TEKNISET TIEDOT

- » Neste
- » Väri : Maidonvalkoinen
- » Tiheys (kg/l): 1,0-1,1
- » pH: 9,0-10,0
- » Kiinteän aineen pitoisuus (%): >20%
- » Säilyvyys: vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa ja asianmukaisesti säilytettynä. Suojaa pakkaselta.
- » Konsultoi käyttöturvallisuustiedotetta (MSDS).

Käyttöohje:

- » Älä laimenna
- » Levitä vain huokoisille alustoille
- » Ravistettava ennen käyttöä
- » Minimi levityslämpötila : +5° C
- » Levityslämpötila välillä +5° C to +35° C
- » Älä levitä suorassa auringonvalossa
- » Puhdista työkalut vedellä

PAKKAUS

5 Litran kanisteri

TURVALLISUUS

PRIMER 43 ei ole haitallinen nykyisen säädöksen mukaisesti. Suosittelemme kuitenkin noudattamaan kemiallisten tuotteiden käyttöä koskevia ohjeita. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen työn aloittamista.

DATE OF THIS EDITION: 31/05/2024

All information is given in good faith and without any warranty. The application, use and processing of these products are beyond our control and therefore the entire responsibility of the user/client/applicator. The user of the product must test the product's suitability and apply for the intended purpose. Established liability if any for any reason is always limited to the value of the goods supplied by HEVADEX bvba. The products and systems are manufactured under total quality management. HEVADEX bvba reserves the right to change the properties of its products. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet, copies of which will be supplied on request.