



## SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



**PROFiPUR™ FIRE CE GUN  
-15°C ALL SEASON**

Viitenro: 202411141

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:** PROFiPUR™ FSA FIRE CE GUN -15°C ALL SEASON (kaikki pakkauskoot ja -tyypit)
- Tyyppi, erä, tunnistenumero tai jokin muu elementti, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa artiklan 11(4) vaatimusten mukaisesti:**
  - katso eränumero pakkauksesta
- Tarkoituksenmukainen käyttö tai rakennustuotteen käyttötarkoitukset sovellettavienvyhydenmukaistettujen teknisten määritysten mukaisesti valmistajan tarkoittamalla tavalla ja sovellettavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti:** EAD 350141-00-1106 (lineaaristen liitosten tiivistet):
  - PROFiPUR™ FSA FIRE CE GUN -15°C ALL SEASON palokatkoavahto palauttaa rakenteiden lineaaristen saumojen ja rakojen palonkestävyyden. Tarkennukset lineaaristen saumojen ja rakojen osalta ETA-23/0201 dokumentissa.
  - Tukirakenteen luokituksen on oltava standardin EN 13501-2 mukainen ja vastattava tarvittavaa palonkestoaikaa.
  - Eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa (ETA-23/0201) olevat edellytykset perustuvat PROFiPUR™ FSA FIRE CE GUN -15°C ALL SEASON palokatkoavaahdon oletettavaan 10 vuoden käyttöikään. Sillä edellytyksellä, että valmistajan antamissa tietolehtisissä ja ohjeissa olevia pakkaamista, kuljettamista, varastointia, asennusta, käyttöä ja korjaamista koskevia ohjeita noudatetaan, PROFiPUR™ FSA FIRE CE GUN -15°C ALL SEASON tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on yli 30 vuotta, kun sitä käytetään sisätiloissa eikä se altistu UV-säteilylle tai kosteudelle. Käyttöikää koskevia tietoja ei voida pitää valmistajan myöntämänä takuuna, vaan ne ovat tarkoitettu vain avuksi oikean tuotteen valinnassa suhteessa asennuksen taloudellisesti kohtuulliseen käyttöikään.



- Tyypin Z<sub>2</sub>: tarkoitettu käytettäväksi sisäolosuhteissa, joiden kosteusluokka on alle 85 % sekä rajaten pois alle 0°C loppukäyttöolosuhteet ilman altistusta sateelle tai uv-säteilylle.
- 4. **Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:** Caupo Group Oy / CG PROFESSIONAL, Temmeksentie 3, 90400 Oulu, Suomi – Finland
- 5. **Tarvittaessa valtuutetun edustajan, jonka tehtäviin kuuluvat artikkelissa 12(2) määritetyt tehtävät, nimi ja osoite:** ei käytetä Suomessa
- 6. **Liitteen V mukainen rakennustuotteen suoritusarviointi- ja tarkastusjärjestelmä tai -järjestelmät:** AVCP-järjestelmä 1
- 7. **Jos suoritusasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan yhdenmukaistettua standardia:** ei käytettävissä
- 8. **Jos suoritusasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan eurooppalaisteknistä arviointia:**
  - Suoritusasoilmoitus on laadittu EAD 350141-00-1106 (lineaaristen liitosten tiivisteet) ohjeiden mukaisesti. **ETA-23/0201**:n on valmistellut SKG-IKOB Certificatie BV (Hollanti), ilmoitettu laitos nro 0960



**9. Ilmoitettu suoritusaso (EAD 350141-00-1106):**

| Olenaiset ominaisuudet                        | Suoritusaso                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Palamiskäyttäytyminen                         | Class B-s1, d0                            |
| Palonkestävyys                                | katso ETA-23/0201, liite A                |
| Ilman läpäisykyky (materiaalin ominaisuus)    | NPD                                       |
| Veden läpäisykyky (materiaalin ominaisuus)    | NPD                                       |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen            | Vastaa protokollaa M1 ja Emicode EC1 Plus |
| Mekaaninen vastus ja vakaus                   | NPD                                       |
| Iskujen/liikkeen kestävyys                    | NPD                                       |
| Adheesio                                      | NPD                                       |
| Ilmassa liikkuvan äänen eristys               | katso ETA-23/0201, liite B                |
| Iskujen vaikutuksesta liikkuvan äänen eristys | NPD                                       |
| Lämmöneristysominaisuudet                     | NPD                                       |
| Vesihöyryn läpäisevyys                        | NPD                                       |
| Kestävyys ja käytettävyys                     | Z <sub>2</sub>                            |

**10. Kohdissa 1 ja 2 mainitun tuotteen suorituskykyaso vastaa kohdassa 9 mainittua suorituskykyasoa. Suoritusasoilmoitus on julkaistu kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Puttonen  
Toimitusjohtaja, ins. AMK  
CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy  
Oulu, 19.05.2025